

L'AF-1 est un ventilateur compact mais puissant conçu avec pour application les clubs, studios, theatres et la scène. L'AF-1 possède une entrée DMX standard et peut être installé au plafond, sur de la structure ou posé au sol.

- débit : 1600 m³/h
- Vitesse du ventilateur 0 - 2500 rpm
- au sol ou montage sur structure
- Via display ou DMX
- Télécommande multifonctionnelle

Données Physiques Largeur: 320 mm
Hauteur: 350 mm
Profondeur: 180 mm
Poids: 10 kg

Performance Débit maximum: 1600 m3 par heure
Vitesse du ventilateur: 0-2500 rpm

Contrôle et Programmation Options de controle: Telecommande (fournie), DMX, analogique 0-10 V
Técommande: Instantané ou controlé avec un timer, niveau de sortie ajustable 0-100%
Delai 2-144 secondes, durée de marche 2-144 secondes
Canaux DMX: 1
Protocole: USITT DMX 512 (1990)

Construction Enveloppe: Acier

Installation Orientation: toutes

Connexions Télécommande: XLR 3 broches
Analogique 0-10 V: XLR 3 broches
Data DMX: XLR 3 broches
Connexion: 3 pin IEC

Alimentation Alimentation EU: 220-240 V, 50 Hz
Alimentation US: 110-120 V, 60 Hz
Fusible d'entrée (220-240 V): 3.15 AT
Fusible d'entrée (110-120 V): 5 AT (temporisé)

Normalisation



EU sécurité: EN 50 081-1, EN 50 082-1
EU sécurité: EN 60 335-1 (1995)



US sécurité: UL Std. 507

Accessoires Fournis Manuel d utilisation: P/N 35000166
Télécommande analogique c/w cable 5 m: P/N 92765013
Cable d'alimentation 1,5 m IEC sans prise: P/N 11501012

Codes de Commande Jem ventilateur AF-1, 110 V: P/N 92615100
Jem ventilateur AF-1, 240 V: P/N 92615000

Published on: 24 Jan 2011. © 2000-2011 Martin Professional A/S. Specifications subject to change without notice